

## Bio-Triturador Profissional



Biotrituradores equipados com lâminas + Martelos

Classificação: Ainda não foi avaliado  
[Colocar questão sobre este produto](#)

### Descrição

Bio-trituradores gama profissional com discos combinados com martelos concebido para a redução de madeira proveniente da manutenção de áreas verdes. Disponível em vários modelos com capacidade de trituração de diâmetros de 90 a 150mm.

#### Disponível nos modelos:

##### R185

Composto por rotor com 2 lâminas afiáveis em aço temperado + 10 martelos móveis reversíveis em aço temperado.

Diâmetro de trituração máximo 90mm.

Produção: 6/7 m<sup>3</sup>/h

---

##### R225

Composto por rotor com 2 lâminas afiáveis em aço temperado + 8 martelos móveis reversíveis em aço temperado.

Diâmetro de trituração máximo 90mm.

Produção: 6/7 m<sup>3</sup>/h

---

##### R240

Composto por rotor com 4 lâminas afiáveis em aço temperado + 16 martelos móveis reversíveis em aço temperado.

Diâmetro de trituração máximo 90mm.

Produção: 7/10 m³/h

(Disponível na versão "-M" equipa apenas com 33 martelos móveis reversíveis em aço temperado - adequados para triturar madeira acidentalmente contendo pequenas pedras/pregos)

---

**R260**

Composto por rotor com 2 lâminas afiáveis em aço temperado + 20 martelos móveis reversíveis em aço temperado.

Diâmetro de trituração máximo 130mm.

Produção: 10/14 m³/h

(Disponível na versão "-M" equipada apenas com 24 martelos móveis reversíveis em aço temperado - adequados para triturar madeira acidentalmente contendo pequenas pedras/pregos)

---

**R280**

Composto por rotor com 2 lâminas afiáveis em aço temperado + 24 martelos móveis reversíveis em aço temperado.

Diâmetro de trituração máximo 150mm.

Produção: 13/18 m³/h

(Disponível na versão "-M" equipada apenas com 24 martelos móveis reversíveis em aço temperado - adequados para triturar madeira acidentalmente contendo pequenas pedras/pregos)